



INSTALLAZIONE

Installare l'estintore fissando a parete il relativo supporto in posizione facile e visibile.

Evitare l'installazione vicino a fonti di calore superiore a 60 gradi c.

Controllare il manometro, la lancetta deve essere nel campo verde, caso contrario telefonare subito al servizio assistenza autorizzato.

Per assistenza, vendita e ricarica rivolgersi

RIVENDITORE AUTORIZZATO



65010 S. TERESA DI SPOLTRE (Pe)
Via Circolare PIP, 6 - Zona Artigianale
tel. 085 9430244 r.a. - fax 085 4971200
www.csqitalia.com - info@csqitalia.com

ESTINTORE SCHIUMA IDRICO DA LT. 6

Anno di costruzione

--	--	--	--	--

MATRICOLA _____

CLASSI D'INCENDIO



materiali solidi che producono bruce (legno, tessuti, carta, ecc.)



liquidi infiammabili benzina, gasolio, grasso, olio, alcool, ecc.



oli da cucina e grassi vegetali

IM6
21A- 144B - 75F

TIPO:
CLASSE:

N.B.: questo estintore può essere usato anche su apparecchiature elettriche in tensione

CERTIFICATO DI GARANZIA

Il presente estintore **OMOLOGATO** a norma del D.M. 7 GENNAIO 2005, è conforme al prototipo sottoposto alle prove di cui sopra.

Esso è garantito per mesi dodici unicamente per difetti di costruzione.

Non risponde quindi per danni dovuti al trasporto o a manomissioni.

ESTREMI DI OMOLOGAZIONE
CODICE COSTRUTTORE 094
APPROVAZIONE MINISTERIALE
DC PREV/10631 DEL 01/08/2011

ATTENZIONE questo estintore deve essere tenuto sotto manutenzione da personale esperto secondo le leggi in vigore almeno una volta ogni sei mesi.

USANDO OBBLIGATORIAMENTE SOLO RICAMBI ORIGINALI, CON PRODOTTI O RICAMBI NON ORIGINALI L'ESTINTORE PERDE L'OMOLOGAZIONE

CERTIFICATO DI GARANZIA

Altezza Totale	524 mm.
Diametro serbatoio Ø	160 mm.
Peso totale	9,500 Kg.
Peso vuoto	3,500 Kg.
Estinguente 81% Acqua+17% Inilam A +2% SC-1	
Carica nominale	6 Kg.
Tempo di scarica	15 "
Pressione A - 20	1,5 MPa
Pressione di collaudo	3,0 MPa
Pressione scoppio	6,8 MPa

Capacità di spegnimento:

- 21 A** Catasta di legna 2100x500x548 mm. secondo standard con 8 minuti di precombustione
- 144/B** Benzina super in vasca Ø 2400 mm. con 60 secondi di precombustione
- 75/F** Oli da cucina e grassi vegetali

ISTRUZIONI PER L'USO

- **TOGLIERE LA SPINA DI SICUREZZA**
- **IMPUGNARE LA LANCIA E MANIGLIA**
- **PREMERE LA LEVA E DIRIGERE IL GETTO ALLA BASE DELLE FIAMME**

