

INSTALLAZIONE

Installare l'estintore fissando a parete il relativo supporto in posizione facile e visibile.

Evitare l'installazione vicino a fonti di calore superiore a 60 gradi c.

Per assistenza, vendita e ricarica rivolgersi

RIVENDITORE AUTORIZZATO







65010 S. TERESA DI SPOLTORE (Pe) Via Circolare PIP, 6 - Zona Artigianale tel. 085 9430244 r.a. - fax 085 4971200 www.csqitalia.com - info@csqitalia.com

ESTINTORE A CO₂ - 2 KG.

Anno di costruzione

MATRICOLA

MODELLO: K2

CLASSE D'INCENDIO: 34B



liquidi infiammabili benzina, gasolio, grasso, olio, alcool, ecc.

N.B.: questo estintore può essere usato anche su apparecchiature elettriche in tensione

CERTIFICATO DI GARANZIA

Il presente estintore OMOLOGATO a norma del D.M. 7 GENNAIO 2005, è conforme al prototipo sottoposto alle prove di cui sopra.

Esso è garantito per mesi dodici unicamente per difetti di costruzione.

Non risponde quindi per danni dovuti al trasporto o a manomissioni.

ESTREMI DI OMOLOGAZIONE CODICE COSTRUTTORE 094 APPROVAZIONE MINISTERIALE

DCPST/A6/1068/153/S0T106 DEL 14/03/2006

ATTENZIONE questo estintore deve essere tenuto sotto manutenzione da personale esperto secondo le leggi in vigore almeno una volta ogni sei mesi.

USANDO OBBLIGATORIAMENTE SOLO RICAMBI ORIGINALI, CON PRODOTTI O RICAMBI NON ORIGINALI L'ESTINTORE PERDE L'OMOLOGAZIONE

CERTIFICATO DI GARANZIA

Altezza totale	580 mm.
Diametro serbatoio ø	110 mm.
Peso totale	6,5 kg
Estinguente	CO_2
Carica nominale	2 kg

Capacità di spegnimento:

34 B liquidi infiammabili, benzina, gasolio grasso, olio, alcool, ecc.

ISTRUZIONI PER L'USO

- TOGLIERE LA SPINA DI SICUREZZA
- IMPUGNARE IL CONO DIFFUSORE
- PREMERE LA LEVA E DIRIGERE IL GETTO ALLA BASE DELLE FIAMME





