

#### **INSTALLAZIONE**

Installare l'estintore fissando a parete il relativo supporto in posizione facile e visibile.

Evitare l'installazione vicino a fonti di calore superiore a 60 gradi c.

Per assistenza, vendita e ricarica rivolgersi

**RIVENDITORE AUTORIZZATO** 







65010 S. TERESA DI SPOLTORE (Pe) Via Circolare PIP, 6 - Zona Artigianale tel. 085 9430244 r.a. - fax 085 4971200 www.csqitalia.com - info@csqitalia.com

# **ESTINTORE A CO<sub>2</sub> - 5 KG.**

Anno di costruzione

MATRICOLA

**MODELLO: K5** 

**CLASSE D'INCENDIO: 113B** 



liquidi infiammabili benzina, gasolio, grasso, olio, alcool, ecc.

N.B.: questo estintore può essere usato anche su apparecchiature elettriche in tensione

#### **CERTIFICATO DI GARANZIA**

Il presente estintore OMOLOGATO a norma del D.M. 7 GENNAIO 2005, è conforme al prototipo sottoposto alle prove di cui sopra.

Esso è garantito per mesi dodici unicamente per difetti di costruzione.

La ditta costruttrice non risponde quindi per danni dovuti al trasporto o a manomissioni.

> ESTREMI DI OMOLOGAZIONE CODICE COSTRUTTORE 094 APPROVAZIONE MINISTERIALE

DCPST/A6/1066/153/SOT 106 DEL 14.03.2006

ATTENZIONE questo estintore deve essere tenuto sotto manutenzione da personale esperto secondo le leggi in vigore almeno una volta ogni sei mesi.

USANDO OBBLIGATORIAMENTE SOLO RICAMBI ORIGINALI, CON PRODOTTI O RICAMBI NON ORIGINALI L'ESTINTORE PERDE L'OMOLOGAZIONE

#### **CERTIFICATO DI GARANZIA**

| Altezza totale       | 750 mm. |
|----------------------|---------|
| Diametro serbatoio ø | 130 mm. |
| Peso totale          | 15 kg   |
| Estinguente          | $CO_2$  |
| Carica nominale      | 5 kg    |

## Capacità di spegnimento:

**113/B** liquidi infiammabili, benzina, gasolio grasso, olio, alcool, ecc.

### **ISTRUZIONI PER L'USO**

- TOGLIERE LA SPINA DI SICUREZZA
- IMPUGNARE IL CONO DIFFUSORE
- PREMERE LA LEVA E DIRIGERE IL GETTO ALLA BASE DELLE FIAMME





