



INSTALLAZIONE

Installare l'estintore fissando a parete il relativo supporto in posizione facile e visibile.

Evitare l'installazione vicino a fonti di calore superiore a 60 gradi c.

Controllare il manometro, la lancetta deve essere nel campo verde, caso contrario telefonare subito al servizio assistenza autorizzato.

Per assistenza, vendita e ricarica rivolgersi

RIVENDITORE AUTORIZZATO



65010 S. TERESA DI SPOLTRE (Pe)
Via Circolare PIP, 6 - Zona Artigianale
tel. 085 9430244 r.a. - fax 085 4971200
www.csqitalia.com - info@csqitalia.com

ESTINTORE A POLVERE DA KG. 12

Anno di costruzione

--	--	--	--	--

MATRICOLA _____

CLASSI D'INCENDIO



materiali solidi che producono bruce (legno, tessuti, carta, ecc.)



liquidi infiammabili benzina, gasolio, grasso, olio, alcool, ecc.



gas infiammabili

PM12
55A - 233BC

TIPO:
CLASSE:

N.B.: questo estintore può essere usato anche su apparecchiature elettriche in tensione

CERTIFICATO DI GARANZIA

Il presente estintore **OMOLOGATO** a norma del D.M. 7 GENNAIO 2005, è conforme al prototipo sottoposto alle prove di cui sopra.

Esso è garantito per mesi dodici unicamente per difetti di costruzione.

Non risponde quindi per danni dovuti al trasporto o a manomissioni.

**ESTREMI DI OMOLOGAZIONE
CODICE COSTRUTTORE 094
APPROVAZIONE MINISTERIALE**

DGPST/A6/1081/153/SOT 106 DEL 14.03.2006

ATTENZIONE questo estintore deve essere tenuto sotto manutenzione da personale esperto secondo le leggi in vigore almeno una volta ogni sei mesi.

USANDO OBBLIGATORIAMENTE SOLO RICAMBI ORIGINALI, CON PRODOTTI O RICAMBI NON ORIGINALI L'ESTINTORE PERDE L'OMOLOGAZIONE

CERTIFICATO DI GARANZIA

Altezza Totale	729 mm.
Diametro serbatoio Ø	170 mm.
Peso totale	17,000 Kg.
Peso vuoto	5,000 Kg.
Estinguente ISOCOM.ABC	
Carica nominale	12 Kg.
Tempo di scarica	15 "
Pressione A - 20	1,5 MPa
Pressione di collaudo	3,0 MPa
Pressione scoppio	6,0 MPa

Capacità di spegnimento:

- 55/A** Catasta di legna 5500x500x548 mm. secondo standard con 8 minuti di precombustione
- 233/B** Benzina super in vasca Ø 3000mm. con 60 secondi di precombustione
- C** Gas infiammabile

ISTRUZIONI PER L'USO

- TOGLIERE LA SPINA DI SICUREZZA
- IMPUGNARE LA LANCIA E MANIGLIA
- PREMERE LA LEVA E DIRIGERE IL GETTO ALLA BASE DELLE FIAMME

